

KryTech 580

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
- **Longitud (cm)** 23-28
- **Muñeca** Muñeca tejida
- **Color** Negro
- **Acabado interior** Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
- **Acabado exterior** Espalda ventilada
- **Talla / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Embalaje** 1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 48 pares/cartón
- **Información complementaria** Garantizado sin DMF. Garantizado sin silicona en la palma y los dedos



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 2



Destreza EN 420 : 5/5

4342B
ISO 13997 :
6 N (612g)

ISO 13997 indica el peso necesario que debe ponerse sobre una cuchilla para cortar en un solo movimiento.

Los datos se han obtenido en base a ISO 13997, a partir del promedio de varias medidas. Debido a que las muestras individuales obviamente tendrán mayor o menor resistencia que el promedio, este resultado ofrece una indicación general de la resistencia al corte de los materiales de protección

Símbolos

EN 388 PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
 └─ Protección contra impactos
 └─ Resistencia al corte conforme a ISO 13997
 └─ Resistencia a la perforación
 └─ Resistencia al desgarro
 └─ Resistencia a los cortes
 └─ Resistencia a la abrasión

EN 407 PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 └─ Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
 └─ Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
 └─ Resistencia al calor radiante
 └─ Resistencia al calor convectivo
 └─ Resistencia al calor de contacto
 └─ Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1



Type A

U V W X Y Z

A Metanol
 B Acetona
 C Acetonitrilo
 D Diclorometano
 E Carbono disulfuro
 F Tolueno
 G Dietilamina
 H Tetrahidrofurano
 I Acetato de etilo

EN ISO 374-1



Type B

X Y Z

J n-heptano
 K Sosa cáustica al 40%
 L Ácido sulfúrico al 96%
 M Ácido nítrico 65 %
 N Ácido acético 99 %
 O Amoníaco 25 %
 P Peróxido de hidrógeno 30 %
 S Ácido fluorhídrico 40 %
 T Formaldehído 37 %

EN ISO 374-1



Type C

EN 421


CONTAMINACIÓN
RADIATIVA

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5


Protección contra bacterias
y hongos

EN ISO 374-5


Protección contra bacterias,
hongos y virus

VIRUS

EN 511



RIESGOS DEL FRÍO

NIVELES DE PRESTACIÓN

0-4 0-4 0 o 1
 └─ Permeabilidad en el agua
 └─ Resistencia al frío de contacto
 └─ Niveles de prestación

Si necesita información adicional: www.mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Protección contra cortes. Repele la penetración del aceite, reduce la dermatitis a la vez que protege contra cortes
- El recubrimiento Grip & Proof asegura un excelente agarre en entornos aceitosos. Igualmente reduce la fatiga muscular e incrementa su productividad
- Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo
- Producto disponible en máquinas expendedoras
- Nombre previo: Krynit Grip and Proof 580

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica

- Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación de piezas mecánicas grasientas
- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes

Industria del vidrio

- Manipulación de láminas de vidrio

Otras industrias

- Mantenimiento en entornos húmedos

Industria mecánica

- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
- Corte y marcado de metales

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso pretendido porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de los test «CE» de tipo.
- No se recomienda a personas alérgicas al látex natural y a los ditiocarbamidas (el puño contiene látex natural)
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos
- Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos.
- No los utilice cerca de maquinaria en movimiento

Condiciones de almacenamiento

- Guardar el guante en su envase original protegidos de calor, luz y humedad

Condiciones de lavado

- Cuidado: el uso de los guantes o mandarlos a un proceso de limpieza o tintorería que no esté recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

- **Certificado de examen de tipo de la CE** : 0075/014/162/01/19/0175
- **Emitido por el ente aprobado nº** : 0075 - C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel - 69367LYON Cedex 07 France