

KryTech 600

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

Material Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

Longitud (cm) 23-28

Muñeca Muñeca tejida

Color Negro

Acabado interior Soporte textil sin costuras de fibras HDPE

Acabado exterior Revestimiento completo

Talla / EAN 7 8 9 10

Embalaje 1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 48 pares/cartón

Información complementaria Garantizado sin DMF. Garantizado sin silicona en la palma y los dedos



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 2



Destreza EN 420 : 5/5

4342B
ISO 13997 :
6 N (612g)

ISO 13997 indica el peso necesario que debe ponerse sobre una cuchilla para cortar en un solo movimiento.


Los datos se han obtenido en base a ISO 13997, a partir del promedio de varias medidas. Debido a que las muestras individuales obviamente tendrán mayor o menor resistencia que el promedio, este resultado ofrece una indicación general de la resistencia al corte de los materiales de protección

Símbolos

EN 388 PELIGROS MECÁNICOS




NIVEL DE RENDIMIENTO



EN 407 PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego



NIVEL DE RENDIMIENTO



PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

- A Metanol
- B Acetona
- C Acetonitrilo
- D Diclorometano
- E Carbono disulfuro
- F Tolueno
- G Dietilamina
- H Tetrahidrofurano
- I Acetato de etilo

EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

- J n-heptano
- K Sosa cáustica al 40%
- L Ácido sulfúrico al 96%
- M Ácido nítrico 65 %
- N Ácido acético 99 %
- O Amoniaco 25 %
- P Peróxido de hidrógeno 30 %
- S Ácido fluorhídrico 40 %
- T Formaldehído 37 %

EN ISO 374-1 Type C



EN 421



CONTAMINACIÓN RADIATIVA

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5




Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS



RIESGOS DEL FRÍO

NIVELES DE PRESTACIÓN



Si necesita información adicional: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección contra cortes y estanco al aceite. Recubrimiento completo, repele la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis al mismo tiempo que asegura una protección contra cortes
El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad
Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo
Destreza inigualable
Guante de larga duración y de gran rendimiento: lavable, rendimiento garantizado hasta 5 ciclos de lavado. No es necesario cambiarlo tan a menudo gracias a la estanqueidad al aceite

Nombre previo: Krynit Grip and Proof 600

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica

Fabricación de bombas
Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte
Manipulación de piezas mecánicas grasientas
Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
Montaje de carrocerías

Otras industrias

Mantenimiento en entornos húmedos
Mantenimiento de máquina
Industria del vidrio

Industria mecánica

Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
Mecanismo de precisión
Corte y marcado de metales

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso previsto, debido a que las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas CE de tipo. No se recomienda a personas alérgicas a los ditiocarbamatos y al látex natural (muñecas con látex natural elástico). - Ponga los guantes en manos secas y limpias. - Asegúrese de que el interior de los guantes esté seco antes de volver a ponérselos. Verifique que el guante no está rasgado antes de utilizarlo. No utilizarlos cerca de maquinaria en movimiento.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los guantes en su embalaje original, protegidos de la calor, la luz y la humedad

Condiciones de lavado

Limpie los guantes sucios de aceite o grasa con un paño seco antes de quitárselos. El rendimiento de los guantes no está afectado negativamente por el lavado hasta 5 ciclos* de lavado en las condiciones descritas a continuación: uso de una lavadora doméstica o industrial y un detergente líquido estándar, temperatura del programa sintéticos 60 ° C y centrifugado a 400 revoluciones por minuto. El uso incorrecto de los guantes o someterlos a un proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento. El cliente o la lavandería es el único responsable de la conformidad con las condiciones de lavado. *Método de test: 5 lavados sucesivos con guantes no usados

Condiciones de secado

Secado a una temperatura máxima de 60°C. Asegúrese de que el interior de los guantes está seco antes de volver a ponerlos

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

Certificado de examen de tipo de la CE : 0075/014/162/01/19/0175 ext 02/01/19

Emitido por el ente aprobado n.º : 0075 - C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel - 69367LYON Cedex 07 France