

Ultrane 550

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Espuma de poliuretano
- **Longitud (cm)** 21-27
- **Grosor (mm)** Light Weight
- **Muñeca** Muñeca tejida
- **Color** Blanco
- **Acabado interior** Soporte textil sin costuras
- **Acabado exterior** Espalda ventilada
- **Talla / EAN** 6 7 8 9 10
- **Embalaje** 10 par/bolsa - 100 pares/cartón



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 2



Destreza EN 420 : 5/5

4131X

Símbolos

EN 388 PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
 L Protección contra impactos
 L Resistencia al corte conforme a ISO 13997
 L Resistencia a la perforación
 L Resistencia al desgarro
 L Resistencia a los cortes
 L Resistencia a la abrasión

EN 407 PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 L Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
 L Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
 L Resistencia al calor radiante
 L Resistencia al calor convectivo
 L Resistencia al calor de contacto
 L Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1



U V W X Y Z

A Metanol
 B Acetona
 C Acetonitrilo
 D Diclorometano
 E Carbono disulfuro
 F Tolueno
 G Dietilamina
 H Tetrahidrofurano
 I Acetato de etilo

EN ISO 374-1



X Y Z

J n-heptano
 K Sosa cáustica al 40%
 L Ácido sulfúrico al 96%
 M Ácido nítrico 65 %
 N Ácido acético 99 %
 O Amoníaco 25 %
 P Peróxido de hidrógeno 30 %
 S Ácido fluorhídrico 40 %
 T Formaldehído 37 %

EN ISO 374-1



EN 421



CONTAMINACIÓN
RADIATIVA

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias
y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias,
hongos y virus

VIRUS



RIESGOS DEL FRÍO

NIVELES DE PRESTACIÓN

0-4 0-4 0 o 1
 L Permeabilidad en el agua
 L Resistencia al frío de contacto
 L Niveles de prestación

Si necesita información adicional: www.mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Excelente resistencia a la abrasión: duración más larga
- Finura del guante: excelente sensibilidad táctil
- Confort añadido gracias al tejido sin costuras. Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano
- OEKO-TEX®

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica

- Mecanismo complejo
- Ordenación de piezas pequeñas
- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones

Electrónica

- Montaje de componentes electrónicos (pantallas, led, etc.)
- Remachado de antenas de alta frecuencia
- Manipulación de microprocesadores

Industria farmacéutica y cosmética

- Preparación de cosméticos
- Fabricación de medicamentos

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso pretendido porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas realizadas en el laboratorio.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.

Condiciones de almacenamiento

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de calor, luz y humedad.

Condiciones de lavado

- Cuidado: el uso de los guantes o mandarlos a un proceso de limpieza o tintorería que no esté recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

Condiciones de secado

- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.

Contacto de alimentos US

- FDA 21CFR 177.2600

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

- **Certificado de examen de tipo de la CE** : 0075/014/162/05/18/0965
- **Emitido por el ente aprobado nº** : 0075 - C.T.C.– 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07 FRANCE