

Joncrete

Sellador para concreto

Descripción

Joncrete es un sellador diseñado para toda clase de pisos de concreto y terrazo que gracias a su formulación ofrece una extraordinaria adhesión y resalta la apariencia del piso. Además, muestra excelente resistencia al agua estancada así como al derrame de químicos.

Beneficios

- Es un producto de alto desempeño ya que con su fórmula acrílica epóxica se consigue una adhesión y apariencia extraordinarias con el mínimo tiempo en las instalaciones donde se aplica. Todo esto se traduce en ahorro y eficiencia.
- Se mantiene extraordinariamente bien sobre todo tipo de tráfico peatonal y de tráfico mecánico ligero, proporciona excelente resistencia al agua estancada así como a el derrame de químicos.
- Es un sistema de un solo componente que elimina la necesidad de mezclar y medir al momento de aplicar.
- Es fácil de limpiar, pulir y de reparar por secciones.
- Su fórmula base agua elimina los problemas de inflamabilidad haciendo fácil su desecho y cumple cualquier regulación con respecto a concentración de orgánicos volátiles (VOC).
- Debido a su extraordinaria adhesión tiene una gran resistencia a la limpieza, y al decapado del acabado por encima de él.
- Reduce costos y mejora la apariencia.

Aplicaciones

Joncrete es ideal para utilizarse en restaurantes, hospitales, hoteles, comisariatos, cafeterías y en cualquier lugar donde se requiera obtener un piso sellado y protegido.





Joncrete

Sellador para concreto

Modo de Empleo

1. Mopee el piso con mop tratado con Con-r-Dust Ecológico.
2. Lave el piso con máquina de baja velocidad o máquina lavadora automática TASKI.
3. Si el piso tiene mucha suciedad o grasa utilice un desengrasante de Diversey.
4. Enjuague el piso y permita que seque completamente.
5. Aplique Joncrete con mechudo .
6. Aplique de 3 - 4 capas permitiendo un tiempo de secado de 1-2 horas entre capa y capa (las condiciones de clima y ventilación pueden cambiar el tiempo de secado).
7. El piso se puede abrir al tráfico 4 horas después de aplicada la última capa.
8. Para mantener en buenas condiciones su piso sellado con Joncrete utilice limpiadores y magnetizador Diversey.
9. Después de 36 horas se puede pulir con maquinas de alta velocidad

Información Técnica		Información Regulatoria	
Apariencia	Líquido Transparente	Política corporativa de Sustentabilidad	Cumple
Color/Olor	Amarillo	Alta ante SSA	Cumple
Densidad relativa (20°C)	1.027 g/ml	Biodegradable	Cumple
pH (concentrado 20° C)	10,5		

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. Corrosivo. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas