

Diversey™

Pro Strip

Removedor de selladores y acabados para pisos de trabajo pesado

Descripción

Pro Strip es un removedor poderoso y de rápida acción que empieza a emulsificar desde el primer contacto, reduciendo así los tiempos normales de aplicación y removiendo todas las capas de acabado con solo unas pasadas. Está diseñado para usarse en pisos con múltiples capas de acabado o en situaciones especialmente difíciles.

Beneficios

- Penetra rápidamente las películas de acabado que se encuentran en el piso.
- Diseñado para trabajar en una sola vez, reduciendo los re-trabajos.
- Trabaja efectivamente con agua fría en un amplio rango de diluciones de acuerdo a las condiciones del piso.

Aplicaciones

Pro Strip es ideal para utilizarse en restaurantes, hospitales, hoteles, comisariatos, gimnasios, escuelas, cafeterías y en cualquier lugar donde se requiera remover capas de acabado acrílico fácilmente.





Pro Strip

Removedor de selladores y acabados para pisos de trabajo pesado

Modo de empleo

1. Procure una ventilación adecuada en el área donde se va a aplicar el producto.
2. Diluya Pro Strip con agua fría en proporción 1:4.
3. Encharque el piso con solución removedora Prostrip diluido utilizando un mechudo de algodón.
4. Comience por las orillas para dar mayor tiempo de contacto, en caso de salpicar los zoclos limpie con trapo mojado.
5. Mantenga el piso siempre encharcado, durante 5- 10 minutos no permita que seque.
6. Talle con máquina de baja velocidad empleando discos negros.
7. Cuando remueva selladores con resistencia química, aplique más solución después de los primeros 5 minutos de remojo, espere 5 minutos más y comience a frotar el acabado.
8. Asegúrese de remover con la máquina y los discos adecuados, se recomienda disco negro para tallar el piso.
9. Recoja la solución con aspiradora de líquidos o lavadora de pisos.
10. Enjuague perfectamente.
11. Si aun no se ha removido en su totalidad repita los pasos 3, 4 5, 6 y 7.

Nota: Coloque señalamientos en las áreas de trabajo, ya que los pisos se volverán muy resbaladizos cuando se aplique la solución removedora.

Información Técnica		Información Regulatoria	
Apariencia	Líquido Transparente	Política corporativa de Sustentabilidad	Cumple
Color/Olor	Ambar / Olor Característico	Alta ante SSA	Cumple
Densidad relativa (20°C)	1.06 g/ml	Biodegradable	Cumple
pH (concentrado)	13		

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:

En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte la SDS del producto.