



# UHS

## Limpiador para pisos con acabados de Ultra Alta Velocidad (UHS)

### Descripción

UHS es un producto que está diseñado para ser usado en la mayoría de pisos. Puede ser empleado con cubeta y trapeador, por aspersión o con máquina lavadora de pisos y sin necesidad de enjuague. Tiene una formulación de baja espuma que cuando se emplea con máquina, evita reponer frecuentemente el depósito optimizando así el tiempo de uso de máquina.

### Beneficios

- La combinación única de ingredientes proporcionan una limpieza profunda sin dañar los acabados UHS
- Como no requiere enjuague ahorra tiempo y mano de obra
- Al secar no deja película o residuo alguno, lo cual es muy importante en programas de alta velocidad
- Mantiene los pisos limpios por más tiempo
- Es ideal para Máquina lavadoras automáticas de pisos taski
- Es económico
- Su fórmula súper concentrada provee una limpieza insuperable

### Aplicaciones

UHS es ideal para utilizarse en hospitales, hoteles y en cualquier lugar donde se requiera obtener piso brillante.





# UHS

## Limpiador para pisos con acabados de Ultra Alta Velocidad (UHS)

### Modo de empleo:

#### Lavadoras automáticas

1. Barra o recolecte el polvo con mop
2. Llene el tanque de la máquina con UHS siguiendo las instrucciones de dilución de su equipo dosificador o prepare una solución 1:512\*
3. Limpie el piso usando un disco para lavar
4. Con mop o trapeador recolecte los residuos que vaya dejando la máquina
5. Déjelo secar. No requiere enjuague

#### Trapeado

1. Barra o recolecte el polvo con mop
2. Llene la cubeta con UHS siguiendo las instrucciones de dilución de su equipo dosificador o prepare una solución 1:512\* 3. Limpie el piso
4. Déjelo secar. No requiere enjuague



#### Dilución:

J-FLEX (1:512)

1. Conecte el producto a la toma de agua por medio de una manguera y abra la llave.
2. Seleccione el icono correcto con la imagen hacia arriba.
3. Coloque el recipiente a llenar en la boquilla.
4. Accione el producto para comenzar a dosificar.

**Nota:** Diluya solo con agua fría, para no dañar el acabado. UHS solo debe ser empleado en acabados de ultra alta velocidad.

Información Técnica		Información Regulatoria	
Apariencia	Líquido Transparente	Política corporativa de Sustentabilidad	Cumple
Color/Olor	Verde Azulado / Olor Amoniacal	Alta ante SSA	Cumple
Gravedad específica (20°C)	0.99 g / mL	Biodegradable	Cumple
pH (concentrado 20° C)	11		

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación*

### Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. Corrosivo. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

### Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

### Nota:

En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.